

Link do produktu: <https://alada.pl/suszarka-do-rak-libra-2000w-srebrna-abs-p-382.html>



Suszarka do rąk Libra 2000W srebrna, ABS

Cena brutto	207,00 zł
Dostępność	Dostępny
Realizacja w	48 godzin
Producent	Sanjo

Opis produktu

Suszarka do rąk LIBRA 2000W RS-P3, biała, plastikowa ABS - gwarancja 2 lata

Suszarka do rąk LIBRA 2000W posiada obudowę z tworzywa sztucznego ABS zapewniającą trwałość i łatwą pielęgnację. Wyposażona jest w nowoczesną technologię suszenia, która umożliwia suszenie rąk w krótkim czasie.

Suszarka LIBRA cechuje się wysoką kulturą pracy, a także niskim poziomem hałasu.

Zapraszamy do sprawdzenia w obiektach użyteczności publicznej, np. hotele, stacje benzynowe, restauracje, a także w domach prywatnych. Nowoczesna stylizacja, prosty montaż, duża moc i ekonomia pracy to główne zalety suszarki do rąk LIBRA 2000W.

- Kolor obudowy: srebrny
- Materiał obudowy: tworzywo ABS
- Moc znamionowa: 2000 W
- Napięcie znamionowe zasilania: 230 V~
- Częstotliwość znamionowa prądu: 50 Hz
- Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka)
- Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia)
- Szybkość nawiewu: ok. 58 km/h
- Wydmuch powietrza: 2,7 m³/min
- Średni czas suszenia: ok. 30 sekund
- Poziom hałasu: 50 dB
- Wymiary (wys/szer./gł.): 250 x 240 x 230 mm
- Rodzaj montażu: naścienny
- Długość przewodu sieciowego: 0,9 m z wtyczką
- Temp. powietrza ok. 54 st C
- Waga : 2,80 kg
- Gwarancja: 24 miesiące
- CE deklaracja zgodności producenta
- Klasa wodoodporności obudowy: **IPX-1**

Opakowanie fabryczne zawiera:

- suszarkę do rąk Libra 2000W
- instrukcję obsługi i montażu w języku polskim
- elementy montażowe (zestaw kołków z wkrętami)
- kartę gwarancyjną producenta

Parametry techniczne

Parametry techniczne i użytkowe:

-
- Kolor obudowy: biały
 - Materiał obudowy: tworzywo ABS
 - Moc znamionowa: 1800 W
 - Napięcie znamionowe zasilania: 220-240 V (50/60 Hz)
 - Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka)
 - Odległość od fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia)
 - Szybkość nawiewu: 12 M/S
 - Temperatura powietrza: >54°C
 - Średni czas suszenia: około 20 sekund
 - Poziom hałasu: 58 dB
 - Wysokość 240 mm, szerokość 240 mm, głębokość 220 mm
 - Rodzaj montażu: naścienny
 - Długość przewodu sieciowego: 0,9 m z wtyczką
 - Waga : 2,1 kg
 - Gwarancja: 12 miesięcy
 - **CE** deklaracja zgodności producenta
 - Klasa wodoodporności obudowy: **IPX-1**